

Coque non rigide : légère, flexible et aérée : SCARAP5

UPF 50 +

Fiche Technique

SAHARA

Description :

La casquette de sécurité SAHARA Surflex® allie style, confort et protection. Équipée d'une coque en PPE (SCARAP 5), fabriquée en France et certifiée **EN 812 : 2012**, elle garantit une protection efficace contre les chocs.

Sa matière **100 % nylon déperlante** et anti-**UV 50+** assure une résistance aux intempéries et une protection solaire optimale. Conçue pour le confort de l'utilisateur, elle intègre une matière aérée au niveau de la tête, une visière solaire et **une saharienne anti-UV**. Plusieurs versions sont disponibles (avec coque, sans coque…).

LA CASQUETTE DE SÉCURITÉ **UPF UV 50+** AVEC OU SANS COQUE DE SÉCURITÉ

Protection de la tête contre les chocs avec coque en PPE normée **EN 812 : 2012, fabriquée en France**

Aération



Elastique de serrage

Visière solaire : 7 cm

Matière déperlante

Matière UV UPF50+

Saharienne UV50+ détachable



Coque légère : SCARAP 5
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort

SURFLEX PREMIUM HEADWEAR.

SURFLEX
PREMIUM HEADWEAR.

Caractéristiques Techniques

SAHARA

RÉFÉRENCES

Vert olive	SAHARA07-SAHA
Orange	SAHARA06-SAHA

COQUE

SCARAP 5 : Coque légère, flexible et aérée

POIDS BRUT

176 Grammes

TAILLE

Unique ajustable (58 cm)


MATIÈRE

MADE IN FRANCE

0% Métal
Coque : PPE : Polypropylène haute densité **(Origine : France)**
Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)
Tissu : 100% Nylon (Origine : Chine)


ENTRETIEN

Lavage à la main I Pas de javel I Pas de séchage au tambour I Ne pas repasser I Ne pas nettoyer à sec I Lavage professionnel exclu



DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois
Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

Norme EN 812 : 2012

- *Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.*
  (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.
Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

NORMES MOUSSE
Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

- **Oeko-Tex® Standard 100 class I.**
- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN
- Règlement REACH 1907:2006
- Norme NFT 58 000

VERSIONS DISPONIBLES

	Référence :
• **Casquette anti-heurt SAHARA- Vert olive (Avec coque)**	SAHARA07
• **Casquette anti-heurt + saharienne SAHARA - Vert olive (Avec coque)**	SAHARA07-SAHA
• **Casquette seule SAHARA– Vert olive (Sans coque)**	SAHARA07-ONLY
• **Saharienne seule SAHARA- Vert olive**	SAHA07
• **Casquette avec saharienne seul SAHARA– Vert olive (Sans coque)**	SAHARA07-ONLY-SAHA