

SCARAP2 :
Coque rigide et semi pleine

Fiche Technique

AIRGOFLEX LED

Description :

La casquette de sécurité AIRGOFLEX LED Surflex® se distingue par ses **LEDs intégrées** avec un mode d'éclairage. Elle a été conçue pour **améliorer la visibilité de l'utilisateur dans des conditions de faible luminosité et pendant la nuit.** Elle est la fusion parfaite entre **protection et confort** et est spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche d'une solution élégante et efficace. Elle est dotée d'**une découpe ergonomique, de zones d'aération et de bandes réfléchissantes.**

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 - ERGONOMIQUE



Coque rigide de protection en ABS, mousse EVA

Découpe arrondie ergonomique pour améliorer la compatibilité avec le casque anti-bruit

Aérations latérales améliorée

Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête.



Visière de 3 cm avec LEDs intégrées.

UTILISATION :

- Industrie légère et manufacturière
- Entrepôts et logistique
- Travail de maintenance
- Travail artisanal et construction légère
- Environnements de services
- Travail en extérieur



Coque SCARAP2

Coque rigide et semi-pleine : SCARAP 2

SURFLEX®

Caractéristiques Techniques

AIRGOFLEX LED

	Visière courte (3 cm) AVEC COQUE	Visière courte (3 cm) SANS COQUE
RÉFÉRENCES		
Bleu marine	AIRGOC02V03LED	AIRGOC02V03LED-ONLY
Noir	AIRGOC01V03LED	AIRGOC01V03LED-ONLY

POIDS BRUT

145 grammes (3 cm)

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

COQUE

SCARAP 2 / Rigide et semi pleine

Modèle alternatif avec coque flexible et aérée : Gamme AIR+

MATIÈRE

0% Métal

Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Tissu : 100% Polyester *(Origine : Chine)*

ENTRETIEN

Ne pas laver I Pas de javel I Pas de séchage au tambour I Ne pas repasser I Ne pas nettoyer à sec I Lavage professionnel exclu

DIMENSIONS DU CARTON


Carton de 50 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | ***Poids*** : 8.5 kg
Code douanier : 65061010

CODE PRODUIT DANGEREUX

UN3481
Lithium ion

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois
Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

Norme EN 812 : 2012

- *Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.* (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Option à intégrer sur commande

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ↕ 55 mm Max

Côtés



Transfert
↔ 50 MM X ↕ 30 MM Max

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025