

Coque non rigide : légère, flexible et aérée : SCARAP5

133 g

Fiche Technique

BADGE CAP

Description :

La casquette de sécurité BADGE CAP Surflex **offre une solution pratique pour l'identification sur le terrain.** Conçue pour allier protection et fonctionnalité, **cette casquette de sécurité est équipée d'un porte-badge intégré à l'avant**, permettant une identification claire et rapide du porteur. Son design ergonomique assure un ajustement confortable et sécurisé, idéal pour les environnements de travail exigeants.

LA CASQUETTE DE SÉCURITÉ ANTI-HEURT AVEC PORTE-BADGE INTÉGRÉ NORMÉE EN 812 : 2012

Coque en PPE normée **EN 812 : 2012**, fabriquée en **France**

COQUE MADE IN FRANCE

Aérations latérales et bande absorbante anti-sueur

Insertion frontale des cartes de visite

Bandes **réfléchissantes**



Visière courte de 3 cm

Emplacement pour jugulaire Surflex Option : *(Ref.JUG)*



Elastique de maintien réglable pour maintenir la casquette sur la tête en toute circonstance



Coque légère : SCARAP 5
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort



Mousse absorbante avec **effet thermorégulateur**



Côté texturé visible

Coque **100% recyclable**

SURFLEX®

Caractéristiques Techniques

BADGE CAP

		AVEC COQUE	SANS COQUE
RÉFÉRENCES	**Bleu marine**	BADGEC02V03	BADGEC02V03-ONLY

POIDS BRUT

133 Grammes

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

COQUE

SCARAP 5 : Coque flexible | Pas de protection des côtés

DIMENSIONS

Porte-badge	Taille maximale de la carte	Taille standard carte de visite
Longueur : 110 mm	Longueur : 95 mm	Longueur : 85 mm
Hauteur : 73 mm	Hauteur : 62 mm	Hauteur : 55 mm

MATIÈRE

0% Métal

Coque : PPE : Polypropylène haute densité (Origine : **France**) MADE IN FRANCE 5 PP

Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 95% nylon / 5% PVC transparent *(Origine : Chine)*

ENTRETIEN

Lavage à la main | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | ***Poids*** : 7 kg
Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois
Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

Norme EN 812 : 2012

- *Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.* (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.
Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

NORMES MOUSSE
Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

- **Oeko-Tex® Standard 100 class I.**
- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN
- Règlement REACH 1907:2006
- Norme NFT 58 000

MARQUAGE

Côté gauche



Transfert
↔ 50 MM X ↕ 20 MM Max

Côté droit

Option à intégrer sur commande



Transfert
↔ 50 MM X ↕ 20 MM Max

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025