

SCARAP2 :
Coque
semi pleine

Fiche Technique

DEFENDER

Description :

La gamme des casquettes de sécurité **aérées et légères** Surflex® est un choix qui combine **confort et protection.** La gamme DEFENDER est connue pour sa légèreté. Sa ventilation offre une **circulation de l'air optimale** en intégrant des **bandes absorbantes pour la transpiration.** Le design de ces casquettes de sécurité assure un **ajustement confortable.**

LA CASQUETTE ANTI-HEURT DEFENDER AVEC LA COQUE DE PROTECTION SCARAP 2. NORMÉE EN 812 : 2012

Coque rigide de protection en ABS, mousse EVA





Aérations latérales et frontales pour un effet thermorégulateur

Bandes **réfléchissantes**

Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête

Visière de 1, 3 ou 5 cm avec bandes réfléchissantes

Emplacement pour **jugulaire** Surflex (Ref.jug)



Coque Semi pleine
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort

Coque SCARAP2

SURFLEX®

SURFLEX®

Caractéristiques Techniques

DEFENDER

RÉFÉRENCES

Textile sans coque : ajouter "-ONLY" à la suite de la référence

	Visière ultra courte (1 cm)	Visière courte (3 cm)	Visière standard (5 cm)
Gris	-	DEFC03V03	DEFC03V05
Blanc	-	DEFC00V03	-
Jaune HV	-	DEFC05V03	DEFC05V05
Vert	-	DEFC08V03	DEFC08V05
Bleu marine	DEFC02V01	DEFC02V03	DEFC02V05
Orange HV	-	DEFC06V03	DEFC06V05
Noir	-	DEFC01V03	DEFC01V05
Rouge	-	DEFC07V03	DEFC07V05

POIDS BRUT

153 Grammes (1 cm)
166 Grammes (3 cm)
168 grammes (5 cm)

COQUE

SCARAP 2 / Semi pleine
Modèle alternatif avec coque flexible et aérée : Gamme AIR STREAM

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal
Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
Tissu : 100% Polyester *(Origine : Chine)*

ENTRETIEN

Lavage à 30°C I Pas de javel I Pas de séchage au tambour I Ne pas repasser I Ne pas nettoyer à sec I Lavage professionnel exclu



COMPATIBLE JUGULAIRE


Oui : Option à intégrer sur commande

DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | ***Poids*** : 9 kg
Code douanier : 65061010

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois
Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

Norme EN 812 : 2012

- *Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.* (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.
Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ↕ 45 mm Max

Côtés



Option à intégrer sur commande

Transfert
↔ 50 MM X ↕ 20 MM Max

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025