



SCARAP2 :
Coque rigide et semi pleine

Fiche Technique

FIRE RETARDANT

Description :

La casquette de sécurité FIRE RETARDANT Surflex® est normée EN 812 : 2012. Elle répond aux exigences de la **norme EN 812 : 2012 marquage 'F' testé retardant au feu**. Le maintien de la casquette est renforcé grâce à la bande élastique au niveau de la nuque.

LA CASQUETTE ANTI-HEURT FIRE RETARDANT TRAITÉE POUR RETARDER LES FLAMMES NORMÉE EN 812 : 2012

Protection de la tête avec coque en **ABS normée EN 812 : 2012**

Marquage 'F' : Certification ALIENIOR - Norme EN 812:2012 avec option résistance à la flamme

Visière standard de 5 cm



Elastique de maintien réglable pour maintenir la casquette sur la tête en toute circonstance.

Sans aérations



Coque ventilée Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort.



Coque de protection en **ABS**, mousse EVA

SURFLEX®

SURFLEX®

Caractéristiques Techniques

FIRE RETARDANT

RÉFÉRENCES

	AVEC COQUE	SANS COQUE
Bleu marine	AIRC02V05RET	AIRC02V05RET-ONLY

POIDS BRUT

222 Grammes

COQUE

SCARAP 2 / Rigide et semi pleine

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal
Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
Tissu : 100% Polyester *(Origine : Chine)*

Marquage 'F' :
Certification ALIENIOR - **Retardant à la flamme**
Norme EN 812 avec option résistance à la flamme

ENTRETIEN

Lavage à 30°C I Pas de javel I Pas de séchage au tambour I Ne pas repasser I Ne pas nettoyer à sec I Lavage professionnel exclu




DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | ***Poids*** : 12 kg
Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois
Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

Norme EN 812 : 2012

- *Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.* (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Frontal



Broderie* | Transfert
↔ 85 mm x ↕ 45 mm Max
Borderie : Fil ignifugé

Option à intégrer sur commande

Côtés



Broderie* | Transfert
↔ 60 MM X ↕ 20 MM Max
Borderie : Fil ignifugé

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025